



sekačky okolí greenů a odpališť

AR 3

Jacobsen AR 3 je rotační sekačka vhodná k sečení okolí bunkerů a odpališť. 3WD a možnost přenesení váhy na kola stroje výrazně zlepšuje trakci i ve velmi náročných podmínkách.

JACOBSEN®

Špičková kvalita sečení v nejhůře dostupných oblastech

Revoluční patentované TRIM TEK žací jednotky – dokonalé rozmělnění posečené trávy

Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“ pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti

Paralelně sériový 3WD pohon – zlepšení trakce

Rotační jednotky lze jednoduchým nastavením přeměnit z mulčování na zadní výhoz a naopak



Vzadu umístěný motor redukuje hluk a zlepšuje výhled operátora. Průchozí prostor před sedadlem umožňuje snadný přístup z obou stran.

Bezúdržbové hydraulické kotoučové brzdy s pojistkou proti selhání zajišťují spolehlivé zastavení a stání stroje i v příkrých svazích.

Schopnost nastavení jednotky z mulčování za zadní výhoz zajišťuje maximální všestranné využití stroje.

Ochranný rám ve standardu.



Ovládání pro spuštění a zvedání vřeten joystickem



Sklopný nastavitelný volant pro komfort operátora



Ergonomicky uspořádané pracoviště operátora přístupné z levé i pravé strany

Nové Trim Tek žací jednotky jsou hlubší a prakticky tvarované, aby pojmuly větší množství posečené trávy, která zde déle zůstává. Tím dojde k jejímu dokonalému rozmělnění i v případech, že je tráva přerostlá. Navíc ústřížky snadno zapadají mezi stébla trávy, nezůstávají žádné chuchvalce a je možné trávník napruhovat.



Dvě pozice umístění rejdovacího kolečka žacích jednotek umožňují vynikající sečení i náročných míst jako jsou hrany bunkerů, místa u zídek a stromů, atd.



Pohonná jednotka	
Motor	Kubota D1105T 3-válcový, čtyřdobý, vodou chlazený, Diesel
Výkon	24,5 kW (32,8 hp) při 3000 ot./min.
Objem	1123 cm ³
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	45,4l
Pohon	
Pojezd	3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory
Rychlost Sečení	0 - 9,7 km/h
Transportní	0 - 14 km/h
Zpětná	0 - 6 km/h
Objem hydraulické nádrže	25l
Typ hydraulického oleje	biologicky odbouratelný olej GreensCare
Vybavení palubní desky	
Kontrolka zanesení hydraulického filtru, kontrolka stavu dobití baterie, kontrolka chladicí kapaliny, kontrolka tlaku oleje, kontrolka chyby ovládání stroje, kontrolka teploty motoru, multifunkční ukazatel.	
Ovládací prvky	
Startér, pracovní světla, parkovací brzda, zapínání sečení, páčka na odlehčení žacích jednotek, joystick pro spuštění a zvedání žacích jednotek, pojezdový pedál, parkovací brzdící ventil, oka pro transport.	
Brzdy	
	servisní – hydrostatické brzdění
	parkovací – hydrostatická na předních kolech
Pneumatiky	
Přední	20x12.00-10 Turf Trac 4 Ply
Zadní	20x10.00-8 Turf Trac 4 Ply
Žací jednotky	
Rotační	3 rotační jednotky, průměr 686 mm
Váhový přenos	hydraulicky ovládaný přenos hmotnosti na stroj
Ovládání	páka pro zvedání žacích jednotek automatickým uzavřením a bezpečnostním blokováním restartem
Nože	zadní výhoz, nízko zdvižený nůž
Válce zadní	hladký o průměru 102 mm
Parametry sečení	
Záběr	1,83 m
Výška seče	19-101,6 mm
Rychlost seče	1,7 ha/h při 9,7 km/h
Rozměry	
Transportní šířka	2,00 m
Výška	1,34 m
Výška s ochranným rámem	1,85 m
Délka	3,12 m
Hmotnost	1040 kg
Rozchod kol	1,33 m
Rozvor	1,5 m
Příslušenství	
Fixované OPC, pneumatické odpružení sedadla	

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice